


# Scheda dati

Specifiche



## Meccanismo a motore - MCH - 200...250 V CC

33700

**Prezzo: 1.788,00 EUR**

### Presentazione

|                                                   |                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nome Dispositivo                                  | MCH                                                            |
| Tipo Prodotto                                     | Motore                                                         |
| Applicazione                                      | Carica molle automatico                                        |
| Compatibilità Gamma                               | "ComPacT new generation" NS630b...1600 interruttore automatico |
| Tipo di controllo                                 | Comunicazione                                                  |
| tensione di comando [Uc]                          | 200...250 V CC                                                 |
| circuit breaker mounting mode                     | Fisso                                                          |
| corrente nominale del telaio<br>dell'interruttore | 1000 A<br>800 A<br>1250 A<br>1600 A<br>630 A                   |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo segnale di controllo             | Impulso<br>Mantenuto                             |
| circuit breaker response time         | 60 ms +/- 10 ms aperto<br>60 ms +/- 10 ms chiuso |
| Massima frequenza di<br>funzionamento | = 3 cicli al minuto                              |
| potenza assorbita in VA               | 180 VA                                           |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 6,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 12,5 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 18,0 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 1,174 kg |

### Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 9 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | No                                              |
| Numero SCIP                                                                                                        | 7c479875-b986-4ae2-a2e9-f5f369faf4e7            |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>          |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 73                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |