


Scheda dati

Specifiche



Telaio estraibile senza connessioni - 4 poli - Per NS 630b..1250

33725

Prezzo: 1.909,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Telaio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT MasterPact NT06 Masterpact Masterpact NT08 Masterpact Masterpact NT10 Masterpact Masterpact NT12 Compact Compact NSF250
nome interruttore	Compact NS630bNA Compact NS630bN Compact NS630bH Compact NS800NA Compact NS800N Compact NS800H Compact NS1000NA Compact NS1000N Compact NS1000H Compact NS1250NA Compact NS1250N Compact NS1250H Masterpact NT06HA Masterpact NT06H1 Masterpact NT06H2 Masterpact NT08HA Masterpact NT08H1 Masterpact NT08H2 Masterpact NT10HA Masterpact NT10H1 Masterpact NT10H2 Masterpact NT12HA Masterpact NT12H1 Masterpact NT12H2
Numero di poli	4P
performance level	H2 200 ms HA H NA H1

Caratteristiche tecniche

Modalità di montaggio	Estraibile
Corrente nominale [In]	1250 A

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,300 cm
Confezione 1: larghezza	4,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	2,000 cm
Peso imballo (Kg)	22,900 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 004 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	232 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	697 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	52 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	0d2b79c1-bad6-48e6-81e2-781421341d7d
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza silicone	No

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	70
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.