


# Scheda dati

Specifiche



## Contatto ausiliario - 1 SD livello basso

33803

Prezzo: 99,45 EUR

### Presentazione

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo Prodotto                 | Contatto ausiliario             |
| Nome Dispositivo              | SD                              |
| Applicazione                  | Monitoraggio stato interruttore |
| Compatibilità Gamma           | Compact Compact NSF250          |
| composizione contatti segnale | 1 NO/NC                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segnalazione locale                          | Indicatore scatto for indicatore intervento relè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo contatti ausiliari                      | Basso livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modalità di montaggio                        | Aggancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith] | 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Potere di interruzione (A)                   | AC-12: 5 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz<br>AC-12: 5 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 3 A at 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 3 A at 48 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 2,5 A at 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 2 A at 220/240 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 1,5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 1 A at 480 V CA 50/60 Hz<br>DC-12: 5 A at 24 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz<br>DC-12: 0,3 A at 250 V DC<br>DC-14: 1 A at 24 V DC<br>DC-14: 0,2 A at 48 V DC<br>DC-14: 0,05 A at 110 V DC<br>DC-14: 0,03 A at 250 V DC |
| carico minimo                                | 1 mA a 4 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Accessori / categoria accessori              | Ricambio per Compact NS630b...1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 5,000 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 0,200 cm |
| Confezione 1: profondità     | 6,000 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 54,000 g |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie     |
| Senza PVC                       | Si                                               |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto             | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |