Scheda dati

Specifiche



Protezione guasti CT neutro o terra - Per NW 08..20

34035

Prezzo: 1.648,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Sensore esterno
Applicazione	Alimentazione
Compatibilità Gamma	Easypact Easypact MVS Masterpact Masterpact NW

Caratteristiche tecniche

tipo trasformatore di corrente	Neutro + protezione guasto verso terra
Corrente Nominale [In]	400…2000 A

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	31,000 cm
Confezione 1: larghezza	40,000 cm
Confezione 1: profondità	30,000 cm
Peso imballo (Kg)	8,859 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	116,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	227,640 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	5b5e6855-8ad8-48f7-9356-3c698ab49f39
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	No

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.