

Scheda dati

Specifiche



Blocco a chiave Ronis interruttore in posizione di aperto - 1 blocco a chiave + 2 blocchi a chiave per interblocco con altri dispositivi

41940

Prezzo: 100,65 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Blocco a chiave
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di blocco
Compatibilità Gamma	Compact ComPacT INS Compact Compact INV Easypact "EasyPact CVS" Compact Compact NSX500 Compact ComPact NSX DC
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Serratura	Piatto
Numero Chiave	1351B.500
Con indicatore di spegnimento	2
Accessori / categoria accessori	Ricambi

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,5 cm
Confezione 1: profondità	12,0 cm
Peso imballo (Kg)	130,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,9 kg

Operazioni e descrizioni

Operation	1200
Duration of operation	3,5 min
descrizione operazione	Assemblaggio e test

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si