

Scheda dati

Specifiche



Contatti programmabili M2C - Per interruttore fisso Masterpact NT, NW

47403

Prezzo: 519,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Masterpact NW Masterpact NT
Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Contatto programmabile
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT interruttore automatico Masterpact Masterpact NW interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Modalità di montaggio	Fisso
Corrente di esercizio nominale [Ie]	1,5 A a 48 V DC 1,8 A a 24 V DC 3 A a 380 V CA 5 A a 240 V CA 0,15 A a 250 V DC 0,4 A a 125 V DC
carico minimo	100 mA a 24 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Peso imballo (Kg)	64,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	7ad12b2f-38d8-4da7-8519-e4f93e0ce077
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.