

Scheda dati

Specifiche



HRP - Quadretto di segnalazione a distanza perdita di isolamento

50168

Prezzo: 614,00 EUR

Presentazione

Gamma	Vigilohm
Gamma Prodotto	Vigilohm
Nome Dispositivo	HRP
Tipo Prodotto	Pannello remoto ospedale
Compatibilità Gamma	Vigilohm Vigilohm IM IM20-H
segnalazione sonora	Guasto d'isolamento o elettrico: ronzatore regolabile 80 dB

Caratteristiche tecniche

auxiliary supply voltage	24 V DC
Assorbimento [A]	65 mA
Materiale	Plastica
tipo di comando	Pulsante: test isolamento Pulsante: blocco allarme
Segnalazione locale	Guasto dell'isolamento: luce di segnalazione (arancione) Guasto elettrico: luce di segnalazione (rosso) Funzionamento normale: luce di segnalazione (verde)
peso prodotto	0,5 kg
larghezza	170 mm
altezza	170 mm
profondità	20 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP54
Grado Di Protezione Ik	IK08
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Umidità relativa	90 %
Norme	IEC 60364-7-710: locali medici IEC 61557-8: sicurezza IEC 60601-1: apparecchiature medicali
Temperatura Ambiente	0...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	7,600 cm
Confezione 1: larghezza	20,600 cm
Confezione 1: profondità	21,500 cm
Peso imballo (Kg)	352,400 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	4,224 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	64 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	49 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.