

# Scheda dati

Specifiche



## Presa fissa BT da parete IP67 63A 380V 3P+T

81182

**Prezzo: 79,20 EUR**

### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                       |
| Tipo Prodotto          | Presa                        |
| Nome Dispositivo       | Mureva socket                |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità di montaggio                      | Parete                                                                       |
| forma                                      | Ad angolo                                                                    |
| Corrente Nominale [In]                     | 63 A                                                                         |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 380...415 V                                                                  |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                                                                     |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                                                                          |
| materiale spina, presa                     | Housing: tecnopolimero autoestinguente                                       |
| materiale contatti                         | Pin: acciaio inox<br>Spinotti: ottone placcato nichel<br>Molle: acciaio inox |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere, completamente allentate                                    |
| Sezione cavi                               | 6...25 mm²                                                                   |
| Ingresso Cavi                              | Collarino cavo                                                               |
| Tipo Di Thread                             | Pg 36                                                                        |
| peso prodotto                              | 0,987 kg                                                                     |
| Dimensioni base                            | 104 x 162 mm                                                                 |
| altezza                                    | 255 mm                                                                       |
| larghezza                                  | 104 mm                                                                       |
| profondità                                 | 180 mm                                                                       |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                                                            |
| codice colore tensione                     | Rosso                                                                        |

### Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento                  | EN 60309-2<br>EN 60309-1                     |
| Grado Di Protezione IP                | IP67 conforming to CEI 60529                 |
| Grado Di Protezione Ik                | IK08 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )                            |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 18,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 25,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,007 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | S03        |
| Numero di unità per confezione 2 | 5          |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 5,435 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 40         |
| Confezione 3: altezza            | 50,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 54,280 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 39 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 29 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 33                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |