

# Scheda dati

Specifiche



Spina fissa BT da incasso IP44 16A  
380V 3P+N+T

81809

Prezzo: 16,17 EUR

## Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                       |
| Tipo Prodotto          | Spina                        |
| Nome Dispositivo       | Mureva plug                  |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+N+T                       |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

## Caratteristiche tecniche

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Modalità di montaggio                      | Fronte quadro                 |
| forma                                      | Ad angolo 90°                 |
| Corrente Nominale [In]                     | 16 A                          |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 380...415 V                   |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                      |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                           |
| materiale spina, presa                     | Tecnopolimero autoestinguente |
| materiale contatti                         | Pin: ottone placcato nichel   |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere              |
| Sezione cavi                               | 1...4 mm²                     |
| peso prodotto                              | 0,222 kg                      |
| Dimensioni base                            | 90 x 100 mm                   |
| altezza                                    | 148 mm                        |
| larghezza                                  | 90 mm                         |
| profondità                                 | 96 mm                         |
| Colore                                     | Rosso                         |
| codice colore tensione                     | Rosso                         |

## Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento   | EN 60309-2<br>EN 60309-1     |
| Grado Di Protezione IP | IP44 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aEN 62262      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1              |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Altitudine Di Funzionamento           | 2000 m                                       |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,600 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 14,800 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 190,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 4         |
| Confezione 2: altezza            | 11,800 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 21,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 27,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 894,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 12        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 3,169 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 11 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 8 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.8 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica      | No                                              |
| Numero SCIP                     | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c            |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>          |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                       | Sì                                              |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 33                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | No                                                       |