

# Scheda dati

Specifiche

## Spina mobile BTS IP67 32A 48V 50Hz 2P



82367

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 15 ago 2026

⚠ In esaurimento

**Prezzo: 16,88 EUR**

### Presentazione

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Gamma                  | PratiKa                                 |
| Tipo Prodotto          | Spina mobile                            |
| Nome Dispositivo       | spina Pratika                           |
| categoria spina, presa | Bassissima tensione (Extra-Low Voltage) |
| Numero di poli         | 2P                                      |
| Tipo di rete           | CA                                      |
| presa standard         | Industriale                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| forma                               | Diritto                                |
| Corrente Nominale [In]              | 32 A                                   |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 40...50 V                              |
| Frequenza Di Rete                   | 50/60 Hz                               |
| secondary keyway clockwise position | 12 h                                   |
| materiale spina, presa              | Housing: tecnopolimero autoestinguente |
| materiale contatti                  | Pin: ottone placcato nichel            |
| Collegamenti - morsetti             | Viti prigioniere                       |
| Sezione cavi                        | 4...10 mm²                             |
| diametro esterno cavo               | 6...23 mm                              |
| Ingresso Cavi                       | Collarino cavo                         |
| Tipo Di Thread                      | Pg 21                                  |
| peso prodotto                       | 0,169 kg                               |
| altezza                             | 145 mm                                 |
| larghezza                           | 71,5 mm                                |
| profondità                          | 71,5 mm                                |
| Colore                              | Grigio (RAL 7035)                      |
| codice colore tensione              | Bianco                                 |

### Ambiente

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Norme Di Riferimento | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1 |
|----------------------|----------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP                | IP67 conforming to CEI 60529                 |
| Grado Di Protezione Ik                | IK08 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Altitudine Di Funzionamento           | 2000 m                                       |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,300 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 17,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 150,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 11,800 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 21,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 27,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,620 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 30        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 5,347 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 19 kg CO2 eq.  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 1 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 17 kg CO2 eq.  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.5 kg CO2 eq. |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 32                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |