

Scheda dati

Specifiche



Presafissa BTS da incasso IP67 32A 48V 50Hz 3P

82968

! Fine Commercializzazione prevista il: 15 ago 2026

! In esaurimento

Prezzo: 17,14 EUR

Presentazione

Gamma	PratiKa
Tipo Prodotto	Presaf
Nome Dispositivo	presaf PratiKa
categoriaspina, presaf	Bassissima tensione (Extra-Low Voltage)
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
presaf standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Modalità di montaggio	Fronte quadro
forma	Diritto
Corrente Nominale [In]	32 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	40...50 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
secondary keyway clockwise position	12 h
materiaspina, presaf	Housing: tecnopolimero autoestinguente
materiale contatti	Pin: acciaio inox Spinotti: ottone placcato nichel Molle: acciaio inox
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniera, completamente allentate
Sezione cavi	2,5...6 mm²
peso prodotto	0,16 kg
Dimensioni base	65 x 65 mm
altezza	65 mm
larghezza	65 mm
profondità	66 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
codice colore tensione	Bianco

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 60309-2 EN 60309-1
----------------------	--------------------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l' affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione IP	IP67 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aEN 62262
Resistenza Al Fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,1 cm
Confezione 1: larghezza	0,1 cm
Confezione 1: profondità	0,2 cm
Peso imballo (Kg)	482 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	22 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	1 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	32
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.