

# Scheda dati

Specifiche



## Presa da parete interbloccata fusibilata Isoblock IP65 32A 220V 2P+T

83466

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 15 ago 2026

⚠ In esaurimento

**Prezzo: 157,50 EUR**

### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                       |
| Tipo Prodotto          | Presa interbloccata          |
| Nome Dispositivo       | presa Isoblock               |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| tipo presa industriale | B16                          |
| Numero di poli         | 2P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Modalità di montaggio                      | Parete                                   |
| Corrente Nominale [In]                     | 32 A                                     |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 200...250 V                              |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                                 |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                                      |
| Tipo di protezione                         | Fusibile                                 |
| tipo fusibile                              | Cilindrico                               |
| Calibro fusibile                           | 10,3 x 38 mm                             |
| materiale spina, presa                     | Housing: tecnopolimero autoestinguente   |
| materiale contatti                         | Pin: acciaio inox<br>Molle: acciaio inox |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere                         |
| Maximum cable cross section                | 10 mm²                                   |
| Diametro esterno massimo del cavo          | 25 mm                                    |
| Ingresso Cavi                              | Collarino cavo                           |
| Tipo Di Thread                             | Pg 21                                    |
| peso prodotto                              | 1,15 kg                                  |
| Dimensioni base                            | 106 x 330 mm                             |
| altezza                                    | 330 mm                                   |
| larghezza                                  | 106 mm                                   |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| profondità             | 111 mm            |
| Colore                 | Grigio (RAL 7035) |
| codice colore tensione | Blu               |

## Ambiente

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento                  | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
| Grado Di Protezione IP                | IP65 conforming to CEI 60529                 |
| Grado Di Protezione Ik                | IK10 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 0,1 cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 0,1 cm   |
| Confezione 1: profondità     | 0,2 cm   |
| Peso imballo (Kg)            | 1,118 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

|  Impronta ambientale |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                         | 28 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                 | 7 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                 | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                          | 17 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                  | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                               | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                             | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica                                                                                  | No                                              |
| Numero SCIP                                                                                                 | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453            |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                      | <a href="#">Conforme</a>                        |
| Regolamento REACH                                                                                           | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni                                                                                      | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                                                                                                   | No                                              |

Use Longer

|  Estensione durata |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                           | No |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                   | 32                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                              | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                 | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                      |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |