

# Scheda dati

Specifiche



## Spina fissa BT da parete IP67 16A 380V 3P+N+T

83559

Prezzo: 24,85 EUR

### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | PratiKa                      |
| Tipo Prodotto          | Spina                        |
| Nome Dispositivo       | spina Pratika                |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+N+T                       |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Modalità di montaggio                      | Parete                        |
| forma                                      | Ad angolo                     |
| Corrente Nominale [In]                     | 16 A                          |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 380...415 V                   |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                      |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                           |
| materiale spina, presa                     | Tecnopolimero autoestinguente |
| materiale contatti                         | Pin: ottone placcato nichel   |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere              |
| Sezione cavi                               | 1...4 mm²                     |
| Ingresso Cavi                              | Collarino cavo                |
| Tipo Di Thread                             | Pg 21                         |
| peso prodotto                              | 0,458 kg                      |
| Dimensioni base                            | 106 x 130 mm                  |
| altezza                                    | 134 mm                        |
| larghezza                                  | 106 mm                        |
| profondità                                 | 169 mm                        |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)             |
| codice colore tensione                     | Rosso                         |

### Ambiente

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Norme Di Riferimento | EN 60309-1<br>EN 60309-2 |
|----------------------|--------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP                | IP67 conforming to CEI 60529                 |
| Grado Di Protezione Ik                | IK08 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1              |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Altitudine Di Funzionamento           | 2000 m                                       |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 14,500 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 18,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 11,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 396,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 2         |
| Confezione 2: altezza            | 12,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 27,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 21,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 926,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 6         |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 3,265 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 21 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 17 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Percentuale media di contenuto di plastica riciclata | 9 %                                          |
| Confezione di cartone riciclato                      | Si                                           |
| Imballaggio senza plastica                           | No                                           |
| Numero SCIP                                          | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c         |
| Direttiva RoHS dell'UE                               | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                    | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 32                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | No                                                       |