

Scheda dati

Specifiche



Presa iPC 2P+T 16A 250Vca francese con spia

A9A15307

Prezzo: 33,15 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iPC
Tipo Prodotto	Modular socket-outlet
Nome Dispositivo	iPC
Numero di poli	2P+T
presa standard	Francese

Caratteristiche tecniche

Corrente Nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Modalità di montaggio	Fisso
Supporto al montaggio	Guida DIN simmetrica
Passo 9 mm	5
altezza	84 mm
larghezza	45 mm
profondità	60 mm
peso prodotto	98 g
Colore	Bianco
segnalazione locale	LED luce segnalazione presenza tensione durata del servizio: 100000 H
connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia1 cavi 6 mm² flessibile Morsetto a gabbia1 cavi 10 mm² rigido
Lunghezza di spelatura fili	13 mm
Coppia di serraggio	1,2 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60884-1 NF C 61-314 NF C 15-100
Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529 IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK03
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
---------------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,600 cm
Confezione 1: larghezza	4,500 cm
Confezione 1: profondità	8,500 cm
Peso imballo (Kg)	104,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	7,300 cm
Confezione 2: larghezza	9,000 cm
Confezione 2: profondità	24,000 cm
Confezione 2: peso	569,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	75
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	8,967 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	274 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	273 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	298247e9-8385-4c4a-aeaf-df8136a7fb49
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.