

# Scheda dati

Specifiche



## Relè iRTBT, comando 12÷24Vca/cc

A9A15416

**Prezzo: 91,80 EUR**

### Presentazione

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gamma                         | Acti9                                                     |
| Nome Prodotto                 | Acti 9 iRTBT                                              |
| Tipo Prodotto                 | Relay                                                     |
| Nome Dispositivo              | iRTBT                                                     |
| Applicazione                  | Extra low voltage interface relay                         |
| Funzione disponibile          | Attivazione circuiti BT su un comando bassissima tensione |
| Composizione contatti segnale | 1 A/C                                                     |
| tensione di comando [Uc]      | 12...24 V CA<br>12...24 V CC                              |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Corrente di esercizio nominale [Ie]   | 5 A a 250 V CA<br>0,01 A a 10 V DC |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]  | 4000 V                             |
| Segnalazione locale                   | LED verde per Alimentazione ON     |
| potenza di mantenimento alimentazione | 0,22 W                             |
| tensione di spunto alimentazione      | 0,11 W                             |
| Modalità di montaggio                 | Fisso                              |
| Supporto al montaggio                 | Guida DIN simmetrica 35 mm         |
| Passo 9 mm                            | 2                                  |
| Colore                                | Bianco                             |
| Durata elettrica                      | 100000 cicli                       |
| Conessioni - morsetti                 | Morsetti a gabbia                  |

### Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Num.unità in pkg.                | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 1,8 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 6,7 cm |
| Confezione 1: profondità         | 8,5 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 64 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1    |
| Numero di unità per confezione 2 | 12     |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l' affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Confezione 2: altezza            | 2,72 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 20 cm    |
| Confezione 2: peso               | 818 g    |
| Unità di misura confezione 3     | S03      |
| Numero di unità per confezione 3 | 108      |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 3: peso               | 7,831 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 5 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                              |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                              |
| Numero SCIP                     | 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771            |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                        |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                       | Sì                                              |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 62                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                        |
| Etichetta RAEE                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |