

Scheda dati

Specifiche



Ausiliario aperto-chiuso-sganciato con Ti24 per iC60 RCBO

A9A19804

Prezzo: 59,25 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Contatto di segnalazione aperto-chiuso e sganciato
Nome Dispositivo	iOF+SD 24
Applicazione	Per interfaccia Smartlink
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	2...100 mA at 24 V, DC
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 iC60 RCBO Acti9 Smartlink
Segnalazione locale	Indicatore meccanico
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto al montaggio	Guida DIN
altezza	86 mm
larghezza	9 mm
profondità	71 mm
peso prodotto	30 g
Colore	Bianco
Conessioni - morsetti	Morsetto a molla Ti24: 1 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - rigido Morsetto a molla Ti24: 1 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - flessibile
Lunghezza di spelatura fili	10 mm

Ambiente

Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	9,800 cm
Peso imballo (Kg)	47,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	72
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,259 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	29
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Acti9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)



Remote indication of tripping upon a fault of the associated breaker



Ensures reliable operation at temperatures up to 60°C



Preventive maintenance and monitoring by logging & analyzing the tripping sent by the contact



Fault indication by a red mechanical indicator on front face



Better and quicker diagnostics and troubleshooting



Fully compatible with Acti9 iC60 RCBO devices only

