

Scheda dati

Specifiche



Sganciatore lancio corrente MX 110/415Vca per iC60 RCBO

A9A19805

Prezzo: 63,85 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Nome Dispositivo	MX
Composizione contatti segnale	1 NC
Corrente nominale [In]	3 A at 400 V, CA 50 Hz 6 A at 230 V, CA 50 Hz 1,5 A at 110 V, DC
tensione di comando [Uc]	110...400 V CA 50 Hz 110 V CC
soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un
Tipo di controllo	Leva
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 iC60 RCBO
Picchi di corrente	0,22 A at 110 V CA/CC 0,84 A at 400 V AC
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto al montaggio	Guida DIN
altezza	80 mm
larghezza	20 mm
profondità	98 mm
peso prodotto	62 g
Colore	Bianco
Durata meccanica	20000 cicli
Durata elettrica	10000 cicli
Conessioni - morsetti	Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 1 cavi 0,75...2,5 mm² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 1 cavi 0,75...2,5 mm² - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm² - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 1 cavi 2,5 mm² - Flessibile con ghiera Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	6 mm per parte inferiore connection
Coppia di serraggio	0,6 Nm parte inferiore

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-2
Grado Di Protezione IP	IP2
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Temperatura Ambiente	-5...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,100 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	10,200 cm
Peso imballo (Kg)	82,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	10,000 cm
Confezione 2: larghezza	11,500 cm
Confezione 2: profondità	27,000 cm
Confezione 2: peso	557,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	3,950 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Acti9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)



Protection against undervoltage conditions



Fully compatible with Acti9 iC60 RCBO devices only



Prevents automatic reclosing of the circuit breaker after power failure and when voltage returns until a manual reset



Ensures reliable operation at temperatures up to 55°C



Better reliability for critical or industrial installations

