

Scheda dati

Specifiche



Sganciatore minima tensione MN 230Vca per iC60 RCBO

A9A19806

Prezzo: 112,30 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Bobina di min tensione
Nome Dispositivo	MN
tensione di comando [Uc]	230 V CA 50 Hz
soglia tensione di sgancio	0.35...0.75 Un
Tipo di controllo	Leva
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Tempo di risposta	300 ms
Compatibilità Gamma	Acti9 iC60 RCBO
Assorbimento [A]	12 mA
corrente di mantenimento	12 mA
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto al montaggio	Guida DIN
altezza	80 mm
larghezza	20 mm
profondità	98 mm
peso prodotto	62 g
Colore	Bianco
Durata meccanica	20000 cicli
Durata elettrica	10000 cicli
Conessioni - morsetti	Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 1 cavi 0,75...2,5 mm² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 1 cavi 0,75...2,5 mm² - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm² - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 1 cavi 2,5 mm² - Flessibile con ghiera Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	6 mm per parte inferiore connection
Coppia di serraggio	0,6 Nm parte inferiore

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-2
Grado Di Protezione IP	IP2

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Temperatura Ambiente	-5...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,200 cm
Confezione 1: profondità	10,200 cm
Peso imballo (Kg)	82,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	9,600 cm
Confezione 2: larghezza	11,500 cm
Confezione 2: profondità	26,500 cm
Confezione 2: peso	566,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	4,362 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Acti9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)



Remote tripping capability without physical access to the panel



Ensures reliable operation at temperatures up to 55°C



Open/close contact provided to indicate the "open" or "closed" position of the associated device



Fully compatible with Acti9 iC60 RCBO devices only



Possible use in emergency shutdown



Improved safety in hazardous conditions

