

Scheda dati

Specifiche



Contattore, Acti9, iCT+, 1P+N, 1NA, 20A (AC7a), 20A (AC7b), 230Vca

A9C15031

Prezzo: 116,60 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti 9 iCT+
Tipo Prodotto	Contattore
Nome Dispositivo	iCT+
Applicazione	Circuito di controllo
Poles	1P
Corrente nominale di impiego [Ie]	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Composizione contatto polo	1 NO
Tipo di rete	CA
Tipo di controllo	Controllo remoto e manuale
tensione di comando [Uc]	230 V CA 50 Hz

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 50 Hz
potenza massima	3,6 kW a 250 V CA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	300 V
Tipo segnale di controllo	Mantenuto
Frequenza di commutazione	6 operazioni di commutazione/minuto
Segnalazione locale	Indicatore colore
Assorbimento potenza di mantenimento VA	1,1 VA
potenza di spunto in VA	11 VA
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto al montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	2
altezza	81 mm
larghezza	18 mm
profondità	60 mm
peso prodotto	70 g
Colore	Bianco
Durata meccanica	5000000 cicli

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

durata elettrica	5000000 cicli
connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia2 cavi 1,5 mm² rigido Morsetto a gabbia2 cavi 1,5 mm² Flessibile con ghiera Morsetto a gabbia2 cavi 2,5 mm² rigido Morsetto a gabbia2 cavi 2,5 mm² flessibile Morsetto a gabbia1 cavi 4 mm² rigido Morsetto a gabbia1 cavi 4 mm² flessibile
Coppia di serraggio	1 Nm
Lunghezza di spelatura fili	10 mm
Compatibilità Del Prodotto	Senza ausiliari
Codice di compatibilità	ICT+
Segmento di mercato	Piccolo terziario Residenziale

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 60669-2-1
Certificazioni Prodotto	NF
livello di rumore	10 dB
Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529 IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento	3
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Temperatura Ambiente	-5...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	9,300 cm
Peso imballo (Kg)	89,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	63
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,930 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	593fb3ee-ca4d-4fdd-9b25-de91103d343d
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Si

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.