

Scheda dati

Specifiche



Ausiliario relè iTL comando centralizzato/segnalazione iATLc+s

A9C15409

Prezzo: 83,20 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Dispositivo	iATLc+s
Tipo Prodotto	Controllo centralizzato e ausiliari di segnalazione a distanza
Composizione contatti segnale	1 A/C
tensione circuito di segnalazione	24 V CA/CC: 10 mA 12...240 V CA: 50/60 Hz 6 A 12...24 V CC: 6 A 15...240 V CA: 50/60 Hz 2 A 13...24 V CC: 2 A
tensione di comando [Uc]	24...240 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Modalità di montaggio	Fisso sul lato destro TL
Supporto al montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	2
altezza	86 mm
larghezza	18 mm
profondità	71 mm
Colore	Bianco
connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia cavo 0,5...4 mm² - rigidità cavo: rigido Morsetti a gabbia cavo 0,5...4 mm² - rigidità cavo: rigido - con estremità cavo Morsetti a gabbia cavo 1...4 mm² - rigidità cavo: flessibile Morsetti a gabbia cavo 1...4 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Lunghezza di spelatura fili	11 mm
Coppia di serraggio	1 Nm
Compatibilità Gamma	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs
Compatibilità Del Prodotto	ITL (32 A) ITL (16 A)

Ambiente

Categoria di sovratensione	III
Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-20...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60669-2-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,900 cm
Confezione 1: larghezza	2,900 cm
Confezione 1: profondità	9,400 cm
Peso imballo (Kg)	74,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	8,600 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	26,600 cm
Confezione 2: peso	650,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	6,354 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	62
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.