

Scheda dati

Specifiche



Contatto aperto-chiuso 1NA+NC iCT iACTs

A9C15914

Prezzo: 40,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	ICT
Gamma	Acti9
Nome Dispositivo	iACTs
Tipo Prodotto	Remote indication auxiliary
Composizione contatti segnale	1 NA + 1 NC

Caratteristiche tecniche

tensione circuito di segnalazione	24 V CA/CC: 10 mA 230 V CA: 50/60 Hz 5 A 230 V CA: 50/60 Hz 2 A 130 V CC: 1 A
tensione di comando [Uc]	24...240 V CA 50/60 Hz 24...130 V CC
Compatibilità Gamma	Acti9 iCT
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Modalità di montaggio	Fixed, on the right of CT
Supporto al montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	1
altezza	81 mm
larghezza	9 mm
profondità	68 mm
Colore	Bianco
morsettiera ausiliaria	Morsetti a gabbia 2 cable(s) flessibile 2,5 mm² Morsetti a gabbia 2 cable(s) rigido 1,5 mm² Morsetti a gabbia 1 cable(s) rigido 1,5...2,5 mm² Morsetti a gabbia 1 cable(s) flessibile 1,5...2,5 mm²
Lunghezza di spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	0,8 Nm
Compatibilità Del Prodotto	ICT
Segmento di mercato	Piccolo terziario Residenziale
Codice di compatibilità	IACTs

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 60947-5
----------------------	------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-5...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,200 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	8,500 cm
Peso imballo (Kg)	43,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,900 cm
Confezione 2: larghezza	9,500 cm
Confezione 2: profondità	23,200 cm
Confezione 2: peso	493,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	6,360 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	29
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.