

# Scheda dati

Specifiche



Telecomando, Acti9, iC60, 1-2P,  
230 V CA, contatto aperto-chiuso  
OF, SD, Ti24

A9C70122

**Prezzo: 300,00 EUR**

## Presentazione

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| range of product                  | Acti9                                                           |
| Tipo Prodotto                     | Ausiliario di controllo remoto                                  |
| Nome Dispositivo                  | RCA iC60                                                        |
| composizione contatti segnale     | 1 OF contatti puliti<br>1 OF Ti24<br>1 SD Ti24                  |
| tensione circuito di segnalazione | Contatto pulito 24...230 V 0,01...1 A CA<br>Ti24 24 V 100 mA CC |

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo di comando                                 | Controllo a distanza impulso e mantenimento 230 V CA 50/60 Hz<br>Controllo a distanza mantenuto Ti24 24 V DC                                                                                                                                                  |
| corrente di ingresso                            | 5 mA impulso<br>5 mA mantenuto<br>5,5 mA mantenuto a tensione di basso livello                                                                                                                                                                                |
| durata impulso                                  | >= 200 ms circuito di controllo                                                                                                                                                                                                                               |
| Tempo di risposta                               | < 500 ms                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di alimentazione [Us]         | 230 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Potenza assorbita W                             | 1 W                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 400 V                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                          |
| valore di impostazione                          | Auto: comando remoto autorizzato<br>Off: comando remoto inibito<br>Modo 1: comando centralizzato<br>Modo 3: comando centralizzato e sovrascrittura locale<br>Posizione A: richiusura autorizzata dopo sgancio<br>Posizione B: richiusura inibita dopo sgancio |
| segnalazione locale                             | Lampeggiante verde LED: pronto al funzionamento<br>Lampeggiante arancione LED: non in funzione                                                                                                                                                                |
| Modalità di montaggio                           | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Supporto al montaggio                           | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compatibilità pettini di distribuzione          | No                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Passo 9 mm                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                             |
| altezza                                         | 93 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| larghezza                                       | 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| profondità                                      | 75,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| peso prodotto                                   | 400 g                                                                                                                                                                                                                                                         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore                                   | Bianco                                                                                                                                                                                                  |
| durata elettrica                         | 10000 cicli                                                                                                                                                                                             |
| Durata meccanica                         | 10000 cicli                                                                                                                                                                                             |
| predisposizione per chiusura a lucchetto | Lucchettabile                                                                                                                                                                                           |
| Lunghezza di spelatura fili              | Alimentazione: 10 mm per parte inferiore connection<br>Ingresso: 10 mm per parte inferiore connection<br>Uscita: 8 mm per parte superiore connection<br>Interfaccia Ti24: 10 mm per morsetto connection |
| Coppia di serraggio                      | Uscita ausiliaria: 0,7 Nm<br>Alimentazione ausiliari: 1 Nm<br>Ingresso ausiliario: 1 Nm                                                                                                                 |
| Interfaccia                              | Ti24                                                                                                                                                                                                    |
| Compatibilità Gamma                      | Acti9 iC60<br>Acti9 -<br>Acti9 iMDU voltage adaptor<br>Modicon PLC                                                                                                                                      |
| compatibilità prodotto                   | 2P iC60<br>1P + N iC60<br>1P iC60<br>1P iC65<br>2P iC65<br>iMDU<br>PLC                                                                                                                                  |

## Ambiente

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP     | IP20 conforme aCEI 60529<br>IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529 |
| Grado di inquinamento      | 3 conforme a IEC 60947                                                      |
| Categoria di sovratensione | II                                                                          |
| Tropicalizzazione          | 2                                                                           |
| Umidità relativa           | 93 % a 40 °C                                                                |
| Temperatura Di Stoccaggio  | -40...70 °C                                                                 |
| Temperatura Ambiente       | -25...60 °C                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 16,200 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 511,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 14        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 7,600 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 9 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 7 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0.6 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                                                                                                          | No                                           |
| Senza silicone                                                                                                     | No                                           |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 58                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |