

Scheda dati

Specifiche



Telecomando, Acti9, iC60, 3-4P,
230 V CA, contatto aperto-chiuso
OF, SD, Ti24

A9C70124

Prezzo: 308,50 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Ausiliario di controllo remoto
Nome Dispositivo	RCA iC60
composizione contatti segnale	1 OF contatti puliti 1 OF Ti24 1 SD Ti24
tensione circuito di segnalazione	Contatto pulito 24...230 V 0,01...1 A CA Ti24 24 V 100 mA CC

Caratteristiche tecniche

tipo di comando	Controllo a distanza impulso e mantenimento 230 V CA 50/60 Hz Controllo a distanza mantenuto Ti24 24 V DC
corrente di ingresso	5 mA impulso 5 mA mantenuto 5,5 mA mantenuto a tensione di basso livello
durata impulso	>= 200 ms circuito di controllo
Tempo di risposta	< 500 ms
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita W	1 W
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	400 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 kV
valore di impostazione	Auto: comando remoto autorizzato Off: comando remoto inibito Modo 1: comando centralizzato Modo 3: comando centralizzato e sovrascrittura locale Posizione A: richiusura autorizzata dopo sgancio Posizione B: richiusura inibita dopo sgancio
segnalazione locale	Lampeggiante verde LED: pronto al funzionamento Lampeggiante arancione LED: non in funzione
Modalità di montaggio	Fisso
Supporto al montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	No
Passo 9 mm	7
altezza	93 mm
larghezza	63 mm
profondità	75,5 mm
peso prodotto	430 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Colore	Bianco
durata elettrica	10000 cicli
Durata meccanica	10000 cicli
predisposizione per chiusura a lucchetto	Lucchettabile
Lunghezza di spelatura fili	Alimentazione: 10 mm per parte inferiore connection Ingresso: 10 mm per parte inferiore connection Uscita: 8 mm per parte superiore connection Interfaccia Ti24: 10 mm per morsetto connection
Coppia di serraggio	Uscita ausiliaria: 0,7 Nm Alimentazione ausiliari: 1 Nm Ingresso ausiliario: 1 Nm
Interfaccia	Ti24
Compatibilità Gamma	Acti9 iC60 Acti9 - Acti9 iMDU voltage adaptor Modicon PLC
compatibilità prodotto	3P o 4P iC60 3P o 4P iC65 iMDU PLC

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529 IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947
Categoria di sovratensione	II
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	93 % a 40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9 cm
Confezione 1: larghezza	11 cm
Confezione 1: profondità	16,2 cm
Peso imballo (Kg)	513 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	7,6 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	No
Senza silicone	No

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	58
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.