

Scheda dati

Specifiche



Relé chiusura temporizzata,
comando impulsivo iRTB, 24Vcc,
24÷240Vca

A9E16066

Prezzo: 116,20 EUR

Presentazione

applicazione relè	Relè temporizzato
tipo temporizzazione	Delays de-energizing of a load upon contact closing
Gamma	Acti9
Nome Prodotto	IRT
Nome Dispositivo	iRTB
Composizione contatti segnale	1 A/C

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	8 A a 250 V CA 8 A a 250 V DC 0,01 A a 5 V DC
Durata impulso	> 100 ms
Segnalazione locale	LED, Flash per temporizzazione
tipo di regolazione	Manovra rotativa: configurazione temporizzazione
Gamma di temporizzazione	0,1...360000 s
errore di precisione	+/- 10 %
Precisione di ripetizione	+/- 0,5 %
tensione di comando [Uc]	24...240 V CA 50/60 Hz 24 V CC
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...240 V AC a 50/60 Hz 24 V DC
Modalità di montaggio	Fisso
Supporto al montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	2
altezza	93 mm
larghezza	18 mm
profondità	72 mm
peso prodotto	0,065 kg
Colore	Bianco
Durata meccanica	5000000 cicli
Durata elettrica	AC-1: 100000 cicli
comportamento sottotensione	100 ms

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Conessioni - morsetti	Morsetti a gabbia per 2 cavi 1,5 mm² flessibile con estremità cavo Morsetti a gabbia per 2 cavi 1,5 mm² flessibile senza estremità del cavo Morsetti a gabbia per 2 cavi 2,5 mm² rigido con estremità cavo Morsetti a gabbia per 2 cavi 2,5 mm² rigido senza estremità del cavo
-----------------------	--

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Immunità alle microinterruzioni	20 ms
Temperatura Ambiente	-5...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	7,4 cm
Confezione 1: profondità	10,2 cm
Peso imballo (Kg)	80 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,603 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.