

Scheda dati

Specifiche



Commutatore iSSW 20A 2 posizioni 1 circuito

A9E18070

Prezzo: 33,10 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti 9 iSSW
Tipo Prodotto	Interruttore commutatore
Nome Dispositivo	iSSW
Applicazione	Circuito di controllo elettrico
Numero di poli	1P
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Norme Di Riferimento	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	20 A
tipo di comando	Leva 2 positions
Marcatura	0 - 1
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto al montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	2
altezza	82 mm
larghezza	18 mm
profondità	75 mm
Colore	Bianco
Durata elettrica	AC-22: 30000 cicli cos Phi = 0.8
Connessioni - morsetti	Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm² flessibile Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm² rigido senza terminazione cavo
Lunghezza di spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1 Nm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Tropicalizzazione	2
Grado di inquinamento	3

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-20...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	1,900 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Peso imballo (Kg)	44,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,000 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	23,000 cm
Confezione 2: peso	588,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	5,700 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Numero SCIP	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	22
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.