

# Scheda dati

Specifiche



## Spia iLL doppia bianca+bianca 110÷230Vca

A9E18328

**Prezzo: 37,80 EUR**

### Presentazione

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| range of product                        | Acti9                                       |
| Nome Prodotto                           | Acti 9 iLL                                  |
| Tipo Prodotto                           | Luce pilota modulare                        |
| Nome Dispositivo                        | iLL                                         |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 110...230 V AC a 50/60 Hz<br>110...130 V DC |

### Caratteristiche tecniche

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| indicator light                        | 2 LED bianco, 100000 H 0,6 W)                                                                                                                                                                                                              |
| Modalità di montaggio                  | Fisso                                                                                                                                                                                                                                      |
| Supporto al montaggio                  | Guida DIN simmetrica                                                                                                                                                                                                                       |
| Compatibilità pettini di distribuzione | Lato superiore: ProDis                                                                                                                                                                                                                     |
| Passo 9 mm                             | 2                                                                                                                                                                                                                                          |
| altezza                                | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| larghezza                              | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| profondità                             | 69,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Colore                                 | Bianco (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                          |
| morsettiera ausiliaria                 | Morsetto a gabbia 1 cavi rigido 0,5 mm²<br>Morsetto a gabbia 2 cavi rigido 2,5 mm²<br>Morsetto a gabbia 1 cavi flessibile 0,5 mm²<br>Morsetto a gabbia 2 cavi flessibile 2,5 mm²<br>Morsetto a gabbia 2 cavi Flessibile con ghiera 2,5 mm² |
| Lunghezza di spelatura fili            | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Coppia di serraggio                    | 1 Nm                                                                                                                                                                                                                                       |

### Ambiente

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Norme Di Riferimento      | IEC 60947-5-1 |
| Grado Di Protezione IP    | IP2<br>IPxx B |
| Grado di inquinamento     | 3             |
| Tropicalizzazione         | 2             |
| Umidità relativa          | 95 % a 55 °C  |
| Temperatura Ambiente      | -35...70 °C   |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...80 °C   |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,700 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,800 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 45,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 8,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 10,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 23,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 598,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 108       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 5,882 kg  |

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                              |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                              |
| Numero SCIP                     | 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771            |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>          |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 23                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |