

Scheda dati

Specifiche



Interruttore magnetotermico iC60H 4P D 32A 10000A

A9F85432

Prezzo: 199,40 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iC60
Tipo Prodotto	Interruttore modulare
Nome Dispositivo	iC60H
Applicazione	Distribuzione
Numero di poli	4P
numero di poli protetti	4
Corrente nominale [in]	32 A
Tipo di rete	DC CA
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Codice curva	D
Categoria di utilizzazione	Categoria A conforme a EN/IEC 60947-2
Attitudine all'isolamento	Si conforme a EN/IEC 60947-2 Si conforme a CEI EN 60898-1
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-2 CEI EN 60898-1

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	12...133 V CA 50/60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz 380...415 V CA 50/60 Hz 440 V CA 50/60 Hz <= 250 V DC
Soglia di sgancio magnetico	12 x I _n +/- 20 %
Potere di interruzione	42 kA I _{cu} conforme a EN/IEC 60947-2 a 12...133 V CA 50/60 Hz 30 kA I _{cu} conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz 15 kA I _{cu} conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz 10 kA I _{cu} conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz 15 kA I _{cu} conforme a EN/IEC 60947-2 a <= 250 V DC 10000 A I _{cn} conforme a CEI EN 60898-1 a 400 V CA 50/60 Hz
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	21 kA 50 % x I _{cu} at 12...133 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA 50 % x I _{cu} at 220...240 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 7,5 kA 50 % x I _{cu} at 380...415 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 5 kA 50 % x I _{cu} at 440 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA 100 % x I _{cu} at <= 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
classe di limitazione	3 conforme a CEI EN 60898-1
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 kV conforme a EN/IEC 60947-2
segnalazione posizione contatti	Si
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicatore scatto
Modalità di montaggio	Aggancio Sbarra combinata rimovibile installata
Supporto al montaggio	Guida DIN da 35 mm
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore o inferiore: SI
Passo del collegamento	18 mm tra fase e fase
Passo 9 mm	8
altezza	85 mm
larghezza	72 mm
profondità	78,5 mm
peso prodotto	0,5 kg
Colore	Bianco
Durata meccanica	20000 cicli
Durata elettrica	10000 cicli
connessioni - morsetti	Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) , for 1 cable(s) , 1...35 mm², rigido, rame Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) , for 3,0 cable(s) , 16 mm², rigido, rame, with accessory Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) , for 1,0 cable(s) , 50 mm², rigido, alluminio, with accessory Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) , for 1,0 cable(s) , 1...25 mm², flessibile, rame Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) , for 1,0 cable(s) , 1...25 mm², Flessibile con ghiera, rame Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) , for 1,0 cable(s) , flessibile, rame o alluminio, with ring terminal and accessory Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) , for 3 cable(s) , 10 mm², flessibile, rame, with accessory
Lunghezza di spelatura fili	14 mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio	3,5 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale	Blocco separato

Ambiente

grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529 IP40 in Contenitore modulare classe II) conforme a CEI 60529
Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria di sovratensione	IV
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Temperatura Ambiente	-35...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,200 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Peso imballo (Kg)	496,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	8,000 cm
Confezione 2: larghezza	9,800 cm
Confezione 2: profondità	22,500 cm
Confezione 2: peso	1,544 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	33
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	17,471 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	50 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	45 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Senza silicone	No

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	54
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Acti9 iC60



Faster, better and more flexible installation of device thanks to comb busbar



VISI-TRIP system for a fast detection of faulty outgoers and for shorter repair times



Green strip ensuring physical contact opening, allowing safe downstream operations



Fast closing independent of the speed of actuation of the toggle



IP20 insulated single terminals



High breaking capacity up to 25kA



Image of product / Alternate images

Alternative

