

Scheda dati

Specifiche



Sezionatore Acti9 SBI, 3P, 125 A, per fusibile 22 x 58 mm

A9GSB392

Prezzo: 83,90 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 SBI
Tipo Prodotto	Portafusibile sezionatore
Nome Dispositivo	SBI
Numero di poli	3P

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A
tipo fusibile	aM fusibile - 32...125 A gG fusibile - 32...100 A
Calibro fusibile	22 x 58 mm
Tensione nominale di esercizio [Ue]	690 V CA
Supporto al montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Descrizione opzioni bloccaggio	Non padlockable
Passo 9 mm	12
altezza	126,5 mm
larghezza	105 mm
profondità	70 mm
Conessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1,5...50 mm² rigido Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 2,5...35 mm² flessibile Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 2,5...35 mm² Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	12 mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio	4 Nm parte superiore o inferiore

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC EN 60947-3
Grado di inquinamento	3
Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,800 cm
Confezione 1: larghezza	10,800 cm
Confezione 1: profondità	12,800 cm
Peso imballo (Kg)	555,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	8,200 cm
Confezione 2: larghezza	13,000 cm
Confezione 2: profondità	22,500 cm
Confezione 2: peso	1,184 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	18
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	11,135 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.