

Scheda dati

Specifiche



SPD Acti9 iPRD1 12.5r , 1 P, 230 V, con segnalazione remota

A9L16182

Prezzo: 205,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	IPRD1
Gamma di prodotti	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iPRD1
Tipo Prodotto	Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Nome Dispositivo	iPRD1 12.5
Applicazione	Distribuzione
Norme Di Riferimento	EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011
Marchi qualità	CE "EAC" VDE
Numero di poli	1P
segnalazione remota	Con
Composizione contatti segnale	1 SD (1 C/O)
tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Sistema di messa a terra	TN-C

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	Tipo 1 + 2
tecn. limitatore sovratensioni	MOV + GDT
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
corrente di scarica nominale	20 kA
massima corrente di scarica	50 kA
limp corrente impulsiva	Modo comune: 12,5 kA L/PE
tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	Modo comune: 350 V L/PE
Livello protezione tensione [Up]	<1,5 kV tipo 1 + 2
corrente residua	0,9 mA L/PE
Sovratensione temporanea [Ut]	442 V L/PE 120 min "tenuta" 1455 V L/PE 200 ms "modalità safe mode"
tipo dispositivo di sezionamento	Associated fuse gG 160 A 120 kA standard Interruttore associato Compact NSX160E 80 A 25 kA standard
Segnalazione locale	Operativo: indicatore meccanico (bianco) End of life: indicatore meccanico (rosso)
sistema di montaggio	Aggancio (guida DIN)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Passo 9 mm	2
altezza	89 mm
larghezza	18 mm
profondità	69 mm
peso prodotto	171 g
Colore	Bianco (RAL 9003)
Materiale	PA6
Conessioni - morsetti	Morsetto a gabbia (fase) 10...25 mm² flessibile Morsetto a gabbia (fase) 10...35 mm² rigido Morsetto a gabbia (earth) 16...25 mm² flessibile Morsetto a gabbia (earth) 16...35 mm² rigido
Lunghezza di spelatura fili	14 mm
Coppia di serraggio	3,5 Nm
impulso di corrente	12,5 kA
Codice di compatibilità	IPRD1
Segmento di mercato	Piccolo terziario Residenziale

Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK05 conforme aCEI 62262
Grado di inquinamento	3
Umidità relativa	5...95 %
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Peso imballo (Kg)	189,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,5 cm
Confezione 2: larghezza	10,0 cm
Confezione 2: profondità	27,5 cm
Confezione 2: peso	2,342 kg
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm

Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	7,273 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.