

# Scheda dati

Specifiche



Scaricatore, Acti9, iPRC, 2P.  
protezione telecomunicazioni, 10kA,  
Imax 18kA, 130 V CA

A9L16337

**Prezzo: 211,50 EUR**

## Presentazione

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| range of product              | Acti9                        |
| Nome Prodotto                 | Acti9 iPRC                   |
| Nome Dispositivo              | iPRC                         |
| Tipo Prodotto                 | Sistema antifulmine          |
| numero di poli protetti       | 2                            |
| tipo limitatore sovratensioni | Protezione telecomunicazioni |

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segnalazione remota                             | Senza                                                                                                                            |
| tecn. limitatore sovratensioni                  | GDT + diodo                                                                                                                      |
| Corrente nominale [In]                          | 0,45 A a 45 °C                                                                                                                   |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 130 V CA                                                                                                                         |
| corrente di scarica nominale                    | Modo comune: 10 kA (L/PE)<br>Modo differenziale: 10 kA (L/N)                                                                     |
| limp corrente impulsiva                         | 100 A                                                                                                                            |
| tensione massima di funzionamento continuo [Uc] | Modo comune: 130 V CA L/PE<br>Modo comune: 185 V DC L/PE<br>Modo differenziale: 130 V CA L/N<br>Modo differenziale: 185 V DC L/N |
| Livello protezione tensione [Up]                | Modo differenziale <160 V "tipo2" L/N<br>Modo comune <200 V "tipo2" L/PE                                                         |
| limiti tensione uscita                          | Modo comune: < 300 V a 1 kV/μs<br>Modo differenziale: < 300 V a 1 kV/μs                                                          |
| corrente di scarica totale [I total]            | 10 kA                                                                                                                            |
| Modalità di montaggio                           | Fisso                                                                                                                            |
| Supporto al montaggio                           | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                       |
| Passo 9 mm                                      | 2                                                                                                                                |
| altezza                                         | 90 mm                                                                                                                            |
| larghezza                                       | 18 mm                                                                                                                            |
| profondità                                      | 66 mm                                                                                                                            |
| peso prodotto                                   | 25 g                                                                                                                             |
| Colore                                          | Bianco                                                                                                                           |
| Materiale                                       | PA6                                                                                                                              |
| Tempo di risposta                               | < 500 ns                                                                                                                         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conessioni - morsetti       | Morsetto di fissaggio a vite0,2...4 mm² rigido<br>Morsetto di fissaggio a vite0,2...2,5 mm² flessibile<br>Morsetto di fissaggio a vite0,2...2,5 mm² Flessibile con ghiera |
| Lunghezza di spelatura fili | 8 mm                                                                                                                                                                      |
| Coppia di serraggio         | 0,8 Nm                                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento        | EN 61643-21<br>IEC 61643-21                                                 |
| Certificazioni Prodotto     | conformità xDSL                                                             |
| Grado di protezione IP      | IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529<br>IP20 conforme aCEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik      | IK05 conforme aCEI 62262                                                    |
| umidità relativa            | 5...90 %                                                                    |
| Altitudine di funzionamento | 2000 m                                                                      |
| Temperatura Ambiente        | -25...60 °C                                                                 |
| Temperatura Di Stoccaggio   | -40...85 °C                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 2,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 6,7 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 9,5 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 69,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 108      |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 7,939 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                           |
| Numero SCIP                     | A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Sì                                           |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |