

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia fase iPRD40r per IT

A9L40122

Prezzo: 148,35 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Cartridge
Nome Dispositivo	C40-460
Compatibilità Gamma	Acti9 iPRD40r
tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Norme Di Riferimento	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Marchi qualità	CE

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	"tipo2"
tecn. limitatore sovratensioni	MOV
destinazione prodotti	Surge protection device iPRD40r 3P Surge protection device iPRD40r 4P
Sistema di messa a terra	IT
Tensione nominale di impiego [Ue]	230...400 V CA 50 Hz
corrente di scarica nominale	15 kA
massima corrente di scarica	40 kA
tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	460 V
Livello protezione tensione [Up]	<2 kV
Segnalazione locale	Bandiera (bianco/rosso)
Modalità di montaggio	Innesto
Supporto al montaggio	Into SPD module
Passo 9 mm	2
altezza	60 mm
larghezza	18 mm
profondità	60 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Materiale	PBT (tereftalato di polibutilene)
tempo di risposta	< 25 ns

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale:
------------------------	---------------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Umidità relativa	5...90 %
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,45 cm
Confezione 1: larghezza	1,8 cm
Confezione 1: profondità	5,6 cm
Peso imballo (Kg)	80 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	10,2 cm
Confezione 2: larghezza	8,4 cm
Confezione 2: profondità	27,5 cm
Confezione 2: peso	1,007 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	9,55 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.