

Scheda dati

Specifiche



Base portafusibile STI - 1P+N - 10.3x38 - 500 Vca

A9N15646

Prezzo: 19,48 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 STI
Tipo Prodotto	Portafusibile sezionatore
Nome Dispositivo	STI
Numero di poli	1P + N

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
tipo fusibile	aM fusibile gG fusibile
Calibro fusibile	10,3 x 38 mm
Tensione nominale di esercizio [Ue]	500 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto al montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	2
altezza	81 mm
larghezza	18 mm
profondità	75 mm
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 0,75...10 mm² rigido Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 0,5...6 mm² flessibile Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 0,75...4 mm² rigido Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 0,5...6 mm² flessibile
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Coppia di serraggio	2 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
Grado Di Protezione IP	IP20

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado di inquinamento	3
Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,700 cm
Confezione 1: larghezza	7,600 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Peso imballo (Kg)	72,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,500 cm
Confezione 2: larghezza	9,400 cm
Confezione 2: profondità	22,300 cm
Confezione 2: peso	918,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	144
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	11,661 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	24 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	23 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	41
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.