

# Scheda dati

Specifiche



## Sganciatore massima tensione MSU 1P+N per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC

A9N26500

**Prezzo: 171,15 EUR**

### Presentazione

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product           | Acti9                                                                                 |
| Tipo Prodotto              | Bobina di max tensione                                                                |
| Nome Dispositivo           | MSU                                                                                   |
| tensione di comando [Uc]   | 230 V CA 50/60 Hz                                                                     |
| soglia tensione di sgancio | 255 V<br>275 V 3...15 s<br>300 V 1...5 s<br>350 V 0,25...0,75 s<br>400 V 0,07...0,2 s |
| Passo 9 mm                 | 2                                                                                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma                    | Acti9 iDPN<br>Acti9 C120<br>Acti9 C40<br>Acti9 C60H-DC<br>Acti9 C60NA-DC<br>Acti9 C60PV-DC<br>Acti9 -<br>Acti9 DT40<br>Acti9 ID C40<br>Acti9 IDc<br>Acti9 ITG40<br>Acti9 ID<br>Acti9 DPN                                                                  |
| Segnalazione locale                    | Indicatore azione                                                                                                                                                                                                                                         |
| Modalità di montaggio                  | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Supporto al montaggio                  | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Compatibilità pettini di distribuzione | Parte superiore: SI                                                                                                                                                                                                                                       |
| altezza                                | 82,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| larghezza                              | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| profondità                             | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| peso prodotto                          | 66 g                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Colore                                 | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Connessioni - morsetti                 | Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm² - flessibile<br>Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm² - Flessibile con ghiera<br>Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 1 cavi 0,5...2,5 mm² - rigido |
| Lunghezza di spelatura fili            | 9 mm<br>10 mm per parte inferiore connection                                                                                                                                                                                                              |
| Coppia di serraggio                    | 1 Nm parte inferiore                                                                                                                                                                                                                                      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Ambiente

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Norme Di Riferimento      | EN 50550     |
| Marchi qualità            | CE           |
| Tropicalizzazione         | 2            |
| Umidità relativa          | 95 % a 55 °C |
| Temperatura Ambiente      | -25...50 °C  |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...85 °C  |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 74,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 8         |
| Confezione 2: altezza            | 8,500 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 10,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 26,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 645,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 72        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 6,225 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.4 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0.5 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Si                                           |
| Numero SCIP                     | 9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 29                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto               | Si                                                                                                                                        |
| Etichetta RAEE                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |