

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore magnetotermico CC C60H-DC 1P C 4A

A9N61504

**Prezzo: 61,70 EUR**

### Presentazione

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                      | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome Prodotto              | Acti9 C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo Prodotto              | Interruttore modulare                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome Dispositivo           | C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Applicazione               | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero di poli             | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| numero di poli protetti    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Corrente nominale [in]     | 4 A a 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di rete               | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tecnologia sganciatore     | Magnetotermico                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codice curva               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potere di interruzione     | 10 kA Icu conforme a EN 60947-2 a 220 V DC<br>10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220 V DC<br>6 kA Icu conforme a EN 60947-2 a 250 V DC<br>6 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 250 V DC<br>20 kA Icu conforme a EN 60947-2 a 110 V DC<br>20 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 110 V DC |
| Categoria di utilizzazione | Categoria A conforme a EN 60947-2<br>Categoria A conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                           |
| Attitudine all'isolamento  | Si conforme a IEC 60947-2<br>Si conforme a EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                             |
| Norme Di Riferimento       | EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza Di Rete                                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                 | 250 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] | 15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 110 V DC<br>15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 110 V DC<br>4,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 250 V DC<br>4,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 250 V DC<br>7,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 220 V DC<br>7,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 220 V DC |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]              | 500 V DC conforme a IEC 60947-2<br>500 V DC conforme a EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]   | 6 kV conforme a EN 60947-2<br>6 kV conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                     |
| segnalazione posizione contatti                   | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di controllo                                 | Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Segnalazione locale                      | Indicazione ON/OFF                                      |
| Modalità di montaggio                    | Fisso                                                   |
| Supporto al montaggio                    | Guida DIN simmetrica 35 mm                              |
| Compatibilità pettini di distribuzione   | Parte superiore o inferiore: standard                   |
| Passo 9 mm                               | 2                                                       |
| peso prodotto                            | 0,128 kg                                                |
| Colore                                   | Bianco                                                  |
| Durata meccanica                         | 20000 cicli                                             |
| Durata elettrica                         | 3000 cicli L/R = 2 ms                                   |
| predisposizione per chiusura a lucchetto | Lucchettabile                                           |
| Descrizione opzioni bloccaggio           | In posizione O                                          |
| Coppia di serraggio                      | Circuito di potenza: 2,5 Nm parte superiore o inferiore |
| Protezione differenziale                 | Senza                                                   |

## Ambiente

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Grado di inquinamento       | 3 conforme a EN 60947-2<br>3 conforme a IEC 60947-2 |
| Categoria di sovratensione  | IV                                                  |
| Tropicalizzazione           | 2 conforme a IEC 60068-2                            |
| Altitudine Di Funzionamento | 2000 m                                              |
| Temperatura Ambiente        | -25...70 °C                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio   | -40...85 °C                                         |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,700 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,400 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 114,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 8,300 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 9,200 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 22,800 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,410 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 144       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Confezione 3: peso | 17,680 kg |
|--------------------|-----------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 14 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 0.8 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 13 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |
| Senza silicone                                                                                                     | No                                           |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 53                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |