Scheda dati

Specifiche

Interruttore magnetotermico CC C60PV-DC 2P B 15A 800Vdc

A9N61659

Prezzo: 188,20 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	C60
Tipo Prodotto	Interruttore modulare
Nome Dispositivo	C60PV-DC
Numero di poli	2P
numero di poli protetti	2
Tipo di rete	DC
Codice curva	B
Categoria di utilizzazione	Categoria A conforme a EN/IEC 60947-2
Attitudine all'isolamento	Si conforme a EN/IEC 60947-2

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [in]	15 A
Voltage Drop	600 mV 40 mOhm 9 W 15 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	800 V DC
Soglia di sgancio magnetico	5,5 x In
Potere di interruzione	3 kA Icu a 650 V DC 1,5 kA Icu a 800 V DC
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	1,5 kA 100 % - 800 V DC 3 kA 100 % - 650 V DC
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	1000 V DC
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 kV
Polarity sensitivity	No (can protect against bi-directional current)
segnalazione posizione contatti	Si
Tipo di controllo	Leva
Modalità di montaggio	Fisso
Supporto al montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	8
altezza	132,7 mm
larghezza	72 mm
profondità	77,4 mm
peso prodotto	0,545 kg
Colore	Bianco

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Durata meccanica	20000 cicli
Durata elettrica	1500 cicli L/R = 2 ms
Descrizione opzioni bloccaggio	Lucchetto in posizione OFF
Connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia (lato inferiore) 1…25 mm² rigido Morsetto a gabbia (lato inferiore) 1…16 mm² flessibile Cavo precablato (lato superiore)
Lunghezza di spelatura fili	14 mm
Coppia di serraggio	2,5 Nm
Segmento di mercato	Piccolo terziario Residenziale
Codice di compatibilità	C60PV-DC

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-2
Grado di inquinamento	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-25…70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40…85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,100 cm
Confezione 1: larghezza	7,700 cm
Confezione 1: profondità	13,500 cm
Peso imballo (Kg)	529,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	16,460 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**58 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**53 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Si**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Stato privo di alogeni	**Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie**
Senza silicone	**No**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**53**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Si**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**