

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore sezionatore iSW 2P 63A

A9S65263

Prezzo: 59,35 EUR

### Presentazione

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Gamma                      | Acti9                               |
| Nome Prodotto              | Acti9 iSW                           |
| Tipo Prodotto              | Interruttore di manovra-sezionatore |
| Nome Dispositivo           | iSW                                 |
| Applicazione               | Isolation<br>Controllo              |
| Numero di poli             | 2P                                  |
| Categoria di utilizzazione | AC-22A                              |
| Attitudine all'isolamento  | Si                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Corrente di esercizio nominale [Ie]                | 63 A a 415 V CA 50/60 Hz              |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                  | 415 V CA 50/60 Hz                     |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 5 kA interruttore-sezionatore singolo |
| Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw] | 1260 A                                |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]               | 500 V CA 50/60 Hz                     |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]    | 6 kV                                  |
| Tipo di controllo                                  | Leva                                  |
| Segnalazione locale                                | Indicazione ON/OFF                    |
| segnalazione posizione contatti                    | Si                                    |
| Modalità di montaggio                              | Fisso                                 |
| Supporto al montaggio                              | Guida DIN                             |
| Compatibilità pettini di distribuzione             | Parte superiore o inferiore: SI       |
| Passo 9 mm                                         | 4                                     |
| altezza                                            | 85 mm                                 |
| larghezza                                          | 36 mm                                 |
| profondità                                         | 73 mm                                 |
| Colore                                             | Bianco                                |
| Durata meccanica                                   | 20000 cicli                           |
| Durata elettrica                                   | 15000 cicli                           |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connessioni - morsetti      | Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 50 mm² - rigido<br>Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 35 mm² - flessibile<br>Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 35 mm² - Flessibile con ghiera |
| lunghezza di spelatura fili | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Coppia di serraggio         | 3,5 Nm                                                                                                                                                                                                                                              |

## Ambiente

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Norme Di Riferimento      | EN 60947-3<br>IEC 60947-3 |
| Grado Di Protezione IP    | IP20                      |
| Grado di inquinamento     | 3                         |
| Tropicalizzazione         | 2                         |
| Umidità relativa          | 95 % a 55 °C              |
| Temperatura Ambiente      | -25...60 °C               |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...85 °C               |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,600 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,200 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 167,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 8,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 9,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 22,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,058 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 66        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 12,078 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 36 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 34 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.4 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica      | No                                              |
| Numero SCIP                     | E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b            |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                        |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                       | Sì                                              |

## Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 43                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                        |
| Etichetta RAEE                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |