

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore sezionatore iSW 3P 40A

A9S65340

**Prezzo: 79,50 EUR**

### Presentazione

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Gamma                      | Acti9                               |
| Nome Prodotto              | Acti9 iSW                           |
| Tipo Prodotto              | Interruttore di manovra-sezionatore |
| Nome Dispositivo           | iSW                                 |
| Applicazione               | Controllo<br>Isolation              |
| Numero di poli             | 3P                                  |
| Categoria di utilizzazione | AC-22A                              |
| Attitudine all'isolamento  | Si                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Corrente di esercizio nominale [Ie]                | 40 A a 415 V CA 50/60 Hz              |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                  | 415 V CA 50/60 Hz                     |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 5 kA interruttore-sezionatore singolo |
| Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw] | 1260 A                                |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]               | 500 V CA 50/60 Hz                     |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]    | 6 kV                                  |
| Tipo di controllo                                  | Leva                                  |
| Segnalazione locale                                | Indicazione ON/OFF                    |
| segnalazione posizione contatti                    | Si                                    |
| Modalità di montaggio                              | Fisso                                 |
| Supporto al montaggio                              | Guida DIN                             |
| Compatibilità pettini di distribuzione             | Parte superiore o inferiore: SI       |
| Passo 9 mm                                         | 6                                     |
| altezza                                            | 85 mm                                 |
| larghezza                                          | 54 mm                                 |
| profondità                                         | 73 mm                                 |
| Colore                                             | Bianco                                |
| Durata meccanica                                   | 20000 cicli                           |
| Durata elettrica                                   | 15000 cicli                           |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connessioni - morsetti      | Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 50 mm² - rigido<br>Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 35 mm² - flessibile<br>Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 35 mm² - Flessibile con ghiera |
| lunghezza di spelatura fili | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Coppia di serraggio         | 3,5 Nm                                                                                                                                                                                                                                              |

## Ambiente

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Norme Di Riferimento      | EN 60947-3<br>IEC 60947-3 |
| Grado Di Protezione IP    | IP20                      |
| Grado di inquinamento     | 3                         |
| Tropicalizzazione         | 2                         |
| Umidità relativa          | 95 % a 55 °C              |
| Temperatura Ambiente      | -25...60 °C               |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...85 °C               |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 250,500 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 4         |
| Confezione 2: altezza            | 8,500 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 10,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 22,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,054 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 44        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 12,084 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 23 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 21 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0.6 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | No                                              |
| Numero SCIP                                                                                                        | E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b            |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Conforme</a>                        |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                              |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 43                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |