

Scheda dati

Specifiche



Confezione 6 cavi 100mm per collegamento Ti24 con 2 connettori precablati

A9XCAS06

Prezzo: 56,75 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Acti 9 Smartlink
Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Cavo con due connettori precablati
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Compatibilità Gamma	Acti9 Acti 9 Smartlink interruttore automatico
Nome Dispositivo	cavi precablati a S
Quantità Per Confezione	6
tipo di cavi	Cavo a nastro 0,1 m, Nero

Caratteristiche tecniche

Segmento di mercato	Piccolo terziario Residenziale
Codice di compatibilità	Prefabricated cables S

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	18,0 cm
Peso imballo (Kg)	78,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	8,444 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.