

Scheda dati

Specifiche

Pettine iC40 3P+N 12 moduli

A9XPC712



Prezzo: 20,55 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Pettine di distribuzione
Modalità di montaggio	Orizzontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
descrizione linee	3L + N
Length in 18 mm modules	12
Norme Di Riferimento	EN/IEC 61439-1

Caratteristiche tecniche

numero di denti	12 N + L
Tipo distribuzione	N L1 N L2 N L3
configurazione poli per 1 via	1 "1P + N" 0,33 3P 0,33 3P + N
passo di collegamento	9 mm tra fase e neutro 18 mm tra fase e fase
tipo di connettore	Dente
distanza fra i denti	18 mm
marcatura	N L1 N L2 N L3
Isolamento	Isolato
Presentazione del dispositivo	Tagliabile
Attrezzature fornite	terminali copridenti
Corrente nominale di impiego [Ie]	80 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro 400 V CA fase/fase
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	440 V CA conforme a IEC 61439-1
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm	24
altezza	32 mm
larghezza	218 mm
profondità	28 mm
peso prodotto	150 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Colore	Bianco (RAL 9003)
Compatibilità Gamma	Acti9 C40 Acti9 C40 Vigi Acti9 iDPN Acti9 iDPN Vigi Multi 9 N40 Multi 9 N40 Vigi Acti9 iC40 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 iID40 Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60439-1
grado di protezione IP	IP20 con terminali e copridenti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,200 cm
Confezione 1: larghezza	2,800 cm
Confezione 1: profondità	27,600 cm
Peso imballo (Kg)	147,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	6,700 cm
Confezione 2: larghezza	16,000 cm
Confezione 2: profondità	30,500 cm
Confezione 2: peso	1,842 kg
Unità di misura confezione 3	S06
Numero di unità per confezione 3	600
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	107,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	67
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.