

Scheda dati

Specifiche



Blocco ripartitore collettore cavo

AB3RV162U

Prezzo: 23,00 EUR

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	150 A per 1P condotto sbarre
collegamento elettrico	1 solido a monte 35 mm² connettore 1 flessibile a monte 25 mm² connettore 6 solido a valle 0,5...6 mm² presa 6 flessibile a valle 0,5...4 mm² presa
Tipologia Fissaggio	Ad aggancio
Supporto Di Montaggio	rail
Compatibilità Del Prodotto	Strutture di fissaggio universali
destinazione prodotti	morsetto

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,500 cm
Confezione 1: larghezza	12,700 cm
Confezione 1: profondità	7,750 cm
Peso imballo (Kg)	91,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	13,500 cm
Confezione 2: larghezza	12,700 cm
Confezione 2: profondità	15,500 cm
Confezione 2: peso	917,000 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	3,970 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si