


# Scheda dati

Specifiche



## Relè elettromeccanico plug-in - 5 mm - 24 V CC - 1 NO

ABR7S11

Prezzo: 10,78 EUR

### Presentazione

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Gamma Prodotto           | Advantys Telefast ABE7           |
| Tipo Prodotto            | Relè elettromeccanico estraibile |
| Tipo circuito di comando | CC                               |
| minimum ordered quantity | Set da 4                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni Passo (Larghezza)                    | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compatibilità Del Prodotto                      | ABE7R16T111<br>ABE7R16M111<br>ABE7P16M111<br>ABE7P16T111                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione circuito di comando [Uc]               | 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Composizione e tipologia contatti               | 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| soglia tensione di sgancio                      | 16,8 V a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| caduta di tensione                              | 2 V a 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| corrente di ricaduta                            | 0,5 mA a 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maximum power dissipation per pole              | 0,17 W                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Calibro del fusibile associato                  | 1 A, soffio veloce                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| massima tensione di commutazione                | 250 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-5-1<br>30 V DC conforme a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                     |
| durata elettrica                                | 500000 cicli, corrente di commutazione massima: 2000 mA a 230 V AC-12<br>500000 cicli, corrente di commutazione massima: 3000 mA a 24 V DC-12<br>500000 cicli, corrente di commutazione massima: 400 mA a 230 V AC-15<br>500000 cicli, corrente di commutazione massima: 500 mA a 24 V DC-13 10 ms |
| corrente minima di commutazione                 | 100 mA a >= 5 V                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| frequenza di funzionamento in Hz                | 20 Hz a vuoto<br>0,1 Hz a Ie                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durata meccanica                                | 20000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| peso prodotto                                   | 0,005 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Ambiente

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| massima immunità alle microinterruzioni | 1 ms                          |
| resistenza dielettrica                  | 4000 V conforme a IEC 60947-1 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 0,8 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 2,4 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 15 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 5 g     |
| Unità di misura confezione 2     | BB1     |
| Numero di unità per confezione 2 | 4       |
| Confezione 2: altezza            | 0,8 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 2,4 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 15 cm   |
| Confezione 2: peso               | 29 g    |
| Unità di misura confezione 3     | S01     |
| Numero di unità per confezione 3 | 200     |
| Confezione 3: altezza            | 15 cm   |
| Confezione 3: larghezza          | 15 cm   |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm   |
| Confezione 3: peso               | 1,65 kg |

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Sì                                               |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |