

Scheda dati

Specifiche



Kit splice tray per giunzioni a fusione 1U (completo per massimo di 24 fibre)

ACTFMSPTKIT

Prezzo: 24,70 EUR

Presentazione

range of product	Actassi
Tipo Prodotto	Vassoio portagiunti
Colore	Cassette: Grigio

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Actassi 19" fibre optic panel
Applicazione Prodotto	Pannello ottico vuoto
Composizione Dispositivo	1 coperchio 1 splice tray 2 inserto 2 cable disc 1 cable gland 1 cable gland holder 4 vite 4 dado 30 heat shrink splice protector tube 4 ring
Numero porte	24
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Mounting type	Con 2 viti with fibre patch panel Con rivetto with fibre patch panel with quick-fix function
lunghezza	155,2 mm
altezza	10 mm
larghezza	92,4 mm
Paesi target	Asia Pacific. Europe

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	18,8 cm
Confezione 1: profondità	19,2 cm
Peso imballo (Kg)	258,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,0 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	39,7 cm
Confezione 2: profondità	59,8 cm
Confezione 2: peso	9,988 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	432
Confezione 3: altezza	102,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	132,356 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	86
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì