

Scheda dati

Specifiche



Actassi Pigtail OM3 50/125 SC 1m

ACTFT1C1M35M10

Prezzo: 8,47 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Pigtail in fibra ottica multimodale
Colore	Guaina: acqua SC housing: acqua SC boot: acqua
imballo	Rotolo di 1 m
tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	3,5 dB / 1 km a 850 nm 1,5 dB / 1 km a 1300 nm
raggio di curvatura	50 mm dynamic 30 mm statico
Maximum insertion loss	0,2 dB SC
Minimum return loss	30 dB SC
performance fibra	OM3 50/125 µm
diametro in fibra ottica	900 µm
Modalità di scambio	Simplex
modo di trasmissione	Multimode
numero di fibre ottiche	1
diametro esterno cavi	0,9 mm +/- 0.2 mm
Materiale	Ceramica: ferula SC
lunghezza cavo	1 m
Paesi target	Europe Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme	Connettore SC: TIA/EIA-604-3 Connettore SC: IEC 61754-4 Ed.2 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type A1a,2 Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Performace delle fibre: ITU G.651 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Non propagante la fiamma: IEC 60332-1 Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C Non propagante la fiamma: UL 94 V0
-------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,300 cm
Confezione 1: larghezza	19,000 cm
Confezione 1: profondità	19,000 cm
Peso imballo (Kg)	14,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,511 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	62
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.