

# Scheda dati

Specifiche

## Actassi Pigtail OM4 50/125 LC 1m



ACTFT1L1M45M10

Prezzo: 9,80 EUR

### Presentazione

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Gamma           | Actassi                                                 |
| Tipo Prodotto   | Pigtail in fibra ottica multimodale                     |
| Colore          | Guaina: magenta<br>LC housing: acqua<br>LC boot: bianco |
| imballo         | Rotolo di 1 m                                           |
| tipo di imballo | Sacchetto in plastica                                   |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Maximum attenuation      | 3,5 dB / 1 km a 850 nm<br>1,5 dB / 1 km a 1300 nm |
| raggio di curvatura      | 50 mm dynamic<br>30 mm statico                    |
| Maximum insertion loss   | 0,2 dB LC                                         |
| Minimum return loss      | 30 dB LC                                          |
| performance fibra        | OM4 50/125 µm                                     |
| diametro in fibra ottica | 900 µm                                            |
| Modalità di scambio      | Simplex                                           |
| modo di trasmissione     | Multimode                                         |
| numero di fibre ottiche  | 1                                                 |
| diametro esterno cavi    | 0,9 mm +/- 0.2 mm                                 |
| Materiale                | Ceramica: ferula LC                               |
| lunghezza cavo           | 1 m                                               |
| Paesi target             | Europe<br>Asia Pacific.                           |

### Ambiente

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura Ambiente         | -20...60 °C |
| temperatura di installazione | -20...60 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio    | -20...60 °C |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme | Connettore LC: TIA/EIA-604-10 A<br>Connettore LC: IEC 61754-20 Ed.2<br>Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3<br>Performace delle fibre: ITU G.651.1<br>IEC 60754-1<br>IEC 60754-2<br>IEC 61034<br>Non propagante la fiamma: IEC 60332-1<br>Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C<br>Non propagante la fiamma: UL 94 V0<br>Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4<br>Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type A1a,3 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 0,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 14,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 18,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 12,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 200       |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,723 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto privo di alogeni                        |
| Senza PVC                       | Sì                                               |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 62                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |