

Scheda dati

Specifiche



Plug RJ45 maschio terminabile in campo Actassi - Category 6 - UTP

ACTPG6TLU001

Prezzo: 7,88 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
Marca prodotto	Schneider Electric
product type	Spina
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
colore	Trasparente (metal and plastic)
Wiring Colour configuration	TIA-568A/B
Tipo Di Imballo	Borsa singola
Quantità Per Confezione	1

Caratteristiche tecniche

Tipo di connettore	RJ45
calibro AWG	26 AWG...23 AWG solido cavo 26 AWG...23 AWG A trefolo cavo
tipo di utensile	Punch down tool Quick termination tool
diametro esterno cavo	6,0...9,0 mm
compatible LAN cable types	UTP
Categoria	6
supported applications	10GBASE-T
protocols	Ethernet/IP
Compatibilità Del Prodotto	RJ45 modular jack
altezza	13,8 mm
lunghezza	41,5 mm
larghezza	14 mm
peso prodotto	0,010 kg
Paesi target	North America. Asia Pacific. Europe

Ambiente

operational temperature range	-10...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Ritardo Di Fiamma	UL94-V0

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

norme di riferimento	AS/NZS 3080 ISO/IEC 11081 IEC 60603-7 ANSI/TIA/EIA-568-B
----------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Peso imballo (Kg)	11,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	2,700 cm
Confezione 2: larghezza	9,400 cm
Confezione 2: profondità	7,000 cm
Confezione 2: peso	12,000 g
Unità di misura confezione 3	BAG
Numero di unità per confezione 3	5
Confezione 3: altezza	6,200 cm
Confezione 3: larghezza	7,500 cm
Confezione 3: profondità	13,700 cm
Confezione 3: peso	85,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	84
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì