

# Scheda dati

Specifiche



Kit sostituzione EcoFit include Drive sostitutiva, cablaggio combinato, piastra adattatore ed estensione di garanzia per Altivar Process B930,75kW

ATV930D75N4M

Prezzo: 12.239,73 EUR

## Presentazione

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Gamma Prodotto | Altivar Process 630/930 |
| Tipo Prodotto  | Drive replacement kit   |

## Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione kit                     | 1 replacement variable speed drive<br>1 wire set<br>1 piastra adattatore<br>1 warranty extension |
| Applicazione Prodotto                | Motori asincroni<br>Motori sincroni                                                              |
| Prodotto Per Applicazioni Specifiche | Process for industrial                                                                           |
| potenza motore in kW                 | 75,0 kW per impiego normale<br>55,0 kW per impiego pesante                                       |
| Number of input phases               | 3                                                                                                |
| Tensione alimentazione nominale [us] | 380...480 V                                                                                      |
| corrente di uscita nominale          | 145,0 A                                                                                          |
| Connectivity to devices              | Adapter plate to reuse the fixing holes of old drive to the electrical plate in the cabinet      |
| collegamento elettrico               | Cavi to clamp and easily convert old to new wiring during rewiring process                       |
| Breve descrizione servizio           | Warranty extension of 1 year after expiry of standard warranty                                   |
| Condizioni d'uso                     | Fornito in kit                                                                                   |

## Confezionamenti

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE        |
| Num.unità in pkg.            | 1          |
| Confezione 1: altezza        | 96,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 43,000 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 112,000 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 81,000 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 12 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |