


# Scheda dati

Specifiche



Sganciatore MA6.3, ComPacT  
NSX100, 3 poli, protezioni  
magnetiche, protezione motore,  
valore nominale 6.3A

C103MA007

**Prezzo: 148,90 EUR**

## Presentazione

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamma                                | "ComPacT new generation"                        |
| Gamma Prodotto                       | "ComPacT NSX100...250 new generation"           |
| Tipo Prodotto                        | Unità di controllo                              |
| Nome sganciatore                     | MA                                              |
| Tecnologia sganciatore               | Magnetico                                       |
| Compatibilità Gamma                  | "ComPacT new generation" NSX100                 |
| Applicazione                         | Motore                                          |
| Numero di poli                       | 3P                                              |
| descrizione poli protetti            | 3D                                              |
| funzioni di protezione sganciatore   | I                                               |
| tipo di protezione                   | I : for protezione da cortocircuito (magnetica) |
| Corrente nominale sganciatore        | 6,3 A a 65 °C                                   |
| Tensione nominale di impiego<br>[Ue] | 690 V CA 50/60 Hz                               |
| Tipo di rete                         | CA                                              |
| Frequenza Di Rete                    | 50/60 Hz                                        |
| Montaggio interruttore               | Fisso                                           |

## Caratteristiche tecniche

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Tipo regolazione protezione<br>istantanea Ii | Regolabile, 9 valori |
| [Ii] Regolazione protezione<br>istantanea    | 6...14 x In          |
| Protezione differenziale                     | Senza                |

## Ambiente

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento                                  | EN/IEC 60947-2               |
| Classe di protezione contro le<br>scariche elettriche | Classe II                    |
| Grado di inquinamento                                 | 3 conforme a IEC 60947-1     |
| Grado Di Protezione IP                                | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Temperatura Ambiente                                  | -25...70 °C                  |
| Temperatura Di Stoccaggio                             | -50...85 °C                  |

## Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,0 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 10,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 11,5 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 432,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 28        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 12,478 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 66 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 63 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0.7 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                           |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 54                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## ComPacT NSX

### Moulded Case Circuit Breaker



#### Protection begins with prevention

Designed to prevent an electrical fire through integrated earth leakage protection with preventive maintenance thanks to its Everlink power connections.



#### Maximize power availability

By providing corrective, preventive, and predictive maintenance for asset management thanks to our advanced MicroLogic trip units.



#### Connectivity

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



### ComPacT NSX

Technical Benefits

- Nominal current: 16 to 630 A and 9 breaking capacities for the 2 sizes of circuit breakers
- 1, 2, 3, and 4 pole versions available
- Large range of electronic and thermal-magnetic protections
- Plug and ready wiring system and communicating accessories
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker - ELCB)
- Advanced trip unit with integrated power metering: I, U, P, E, THD, f, CosPhi