

# Scheda dati

Specifiche



Interruttore, ComPacT NSXm 100N,  
50kA/415VAC, 4 poli 3D (neutro non  
protetto), Sganciatore TMD 25A,  
busbar/connettori

C11N6TM025B

**Prezzo: 1.052,00 EUR**

## Presentazione

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                         | "ComPacT new generation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nome Prodotto                                 | "ComPacT NSXm new generation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nome Dispositivo                              | NSXm 63N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo Prodotto                                 | Interruttore automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Applicazione                                  | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numero di poli                                | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| descrizione poli protetti                     | 3D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Posizione neutro                              | Sinistra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Corrente nominale [In]                        | 25 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale di impiego [Ue]             | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo di rete                                  | CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frequenza Di Rete                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Attitudine all'isolamento                     | Si conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Categoria di utilizzazione                    | Categoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Icu] Potere di interruzione nominale estremo | 90 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz<br>50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz<br>50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz<br>25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz<br>15 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz<br>10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660...690 V CA 50/60 Hz |
| Livello di prestazione                        | 200 ms 50 kA 415 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nome sganciatore                              | TM-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia sganciatore                        | Magnetotermico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| funzioni di protezione sganciatore            | LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di controllo                             | Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montaggio interruttore                        | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 800 V CA 50/60 Hz |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 8 kV              |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ics] Potere di interruzione nominale di servizio | 90 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>50 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>50 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>25 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>15 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>2,5 kA a 660...690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica                                  | 20000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durata elettrica                                  | 20000 cicli a 440 V In/2<br>10000 cicli a 440 V In<br>10000 cicli a 690 V In/2<br>5000 cicli a 690 V In                                                                                                                                                                                                                                 |
| dissipazione di potenza per polo                  | 2,8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Supporto al montaggio                             | Piastra posteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Posizione di montaggio                            | Orizzontale e verticale<br>Supino                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| attacchi superiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| attacchi inferiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conessioni                                        | sbarra/capicorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Passo di collegamento                             | 35 mm con diffusori<br>27 mm Senza distanziatori                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| passi 9 mm                                        | 12 modulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Calibro sganciatore                               | 25 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo regolazione protezione termica Ir            | Regolabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ir] Regolazione protezione termica               | 0,7...1 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo temporizzazione protezione termica tr        | Fissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Impostazioni protezione neutro                    | Nessuna protezione ("3D")                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo regolazione protezione istantanea li         | Fissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ii] Regolazione protezione istantanea            | 600 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protezione differenziale                          | Senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numero di slot per gli ausiliari elettrici        | 1 slot per contatto ausiliario OF<br>1 slot per contatto di allarme SD<br>1 slot per bobina di apertura "MN or MX"                                                                                                                                                                                                                      |
| segnalazione locale                               | Bandiera (verde) for presenza di contatti ausiliari                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Larghezza (L)                                     | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza (H)                                       | 137 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità (D)                                    | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| peso prodotto                                     | 1,42 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore                                            | Grigio (RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ambiente

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Norme Di Riferimento                               | EN/IEC 60947-2               |
| Categoria di sovratensione                         | III                          |
| classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I su Lato frontale    |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60664-1     |
| Grado Di Protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik                             | IK07 conforme aCEI 62262     |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente        | -25...70 °C                                        |
| Temperatura Di Stoccaggio   | -50...85 °C                                        |
| Umidità relativa            | 0...95 %                                           |
| Altitudine di funzionamento | 2000 m senza riduzione<br>5000 m con declassamento |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 12,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,800 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 21,200 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,342 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | S03        |
| Numero di unità per confezione 2 | 6          |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 8,540 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 144        |
| Confezione 3: altezza            | 150,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 254,490 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 60 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 10 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 46 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 4 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                              |
| Numero SCIP                                                                                                        | 4b89979a-b2b4-46f7-b291-ed2599c8d205            |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>          |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                              |
| Senza silicone                                                                                                     | No                                              |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 57                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

