

# Scheda dati

Specifiche



sezionatore, ComPacT NS1250 NA,  
3P, fisso, a funzionamento manuale,  
1250A

C125S3NAFM

**Prezzo: 4.616,00 EUR**

## Presentazione

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nome Prodotto                 | "ComPacT NS new generation"         |
| Tipo Prodotto                 | Interruttore di manovra-sezionatore |
| Applicazione                  | Distribuzione                       |
| Numero di poli                | 3P                                  |
| Tipo di rete                  | CA                                  |
| Codice potere di interruzione | NA                                  |
| Attitudine all'isolamento     | Si conforme a IEC 60947-3           |

## Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza Di Rete                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di controllo                                   | Azionato manualmente                                                                                                                                                                                 |
| Modalità di montaggio                               | Fisso                                                                                                                                                                                                |
| attacchi superiori                                  | Lato anteriore                                                                                                                                                                                       |
| attacchi inferiori                                  | Lato anteriore                                                                                                                                                                                       |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                             |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]     | 8 kV conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                                          |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 1250 A a 60 °C                                                                                                                                                                                       |
| Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]  | 25 kA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3<br>4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3                                                                                                               |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]  | 52 kA 690 V CA a 50/60 Hz                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                             |
| segnalazione posizione contatti                     | Si                                                                                                                                                                                                   |
| interruzione visibile                               | No                                                                                                                                                                                                   |
| Durata meccanica                                    | 10000 cicli conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                                   |
| Durata elettrica                                    | 2000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                  |
| passo del collegamento                              | 70 mm                                                                                                                                                                                                |
| altezza                                             | 210 mm                                                                                                                                                                                               |
| larghezza                                           | 327 mm                                                                                                                                                                                               |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|               |        |
|---------------|--------|
| profondità    | 147 mm |
| peso prodotto | 14 kg  |

## Ambiente

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Norme Di Riferimento      | IEC 60947-3               |
| Certificazioni Prodotto   | IECEE CB Scheme           |
| Grado Di Protezione IP    | IP40 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik    | IK07 conforme a EN 50102  |
| Grado di inquinamento     | 3 conforme a IEC 60947-3  |
| Temperatura Ambiente      | -25...70 °C               |
| Temperatura Di Stoccaggio | -50...85 °C               |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 30,000 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 40,000 cm |
| Confezione 1: profondità     | 60,000 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 12,308 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 1 018 kg CO2 eq.                                |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 172 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 4 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 823 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 18 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | No                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                           |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 56                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

