

# Scheda dati

Specifiche



Interruttore, ComPacT NSX250R,  
200kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore  
MicroLogic 6.2E-M 150A

C25R36M150

Prezzo: 5.420,00 EUR

## Presentazione

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                         | "ComPacT new generation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nome Prodotto                                 | "ComPacT NSX new generation"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nome Dispositivo                              | "NSX250R"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo Prodotto                                 | Interruttore automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Applicazione                                  | Protezione motore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numero di poli                                | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| descrizione poli protetti                     | 3D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corrente nominale [In]                        | 150 A a 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di impiego [Ue]             | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di rete                                  | CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frequenza Di Rete                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attitudine all'isolamento                     | Si conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Categoria di utilizzazione                    | Categoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Icu] Potere di interruzione nominale estremo | 200 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz<br>200 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz<br>200 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz<br>80 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz<br>65 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz<br>45 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz |
| Livello di prestazione                        | "R" 200 kA 415 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nome sganciatore                              | Micrologic 6.2 E-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tecnologia sganciatore                        | Elettronico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| funzioni di protezione sganciatore            | LSIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo di controllo                             | Leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montaggio interruttore                        | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 800 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]   | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ics] Potere di interruzione nominale di servizio | 200 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>200 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>200 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>80 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>65 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>45 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica                                  | 20000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata elettrica                                  | 20000 cicli a 440 V In/2<br>10000 cicli a 440 V In<br>10000 cicli a 690 V In/2<br>5000 cicli a 690 V In                                                                                                                                                         |
| dissipazione di potenza per polo                  | 17,6 W                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Supporto al montaggio                             | Piastra posteriore                                                                                                                                                                                                                                              |
| Posizione di montaggio                            | Orizzontale e verticale<br>Supino                                                                                                                                                                                                                               |
| attacchi superiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                                                                  |
| attacchi inferiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Passo di collegamento                             | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tipo di protezione                                | L : for protezione da sovraccarico (prolungato)<br>"So" : for protezione da cortocircuito breve termine<br>I : for Protezione cortocircuito istantanea<br>G : for protezione messa a terra                                                                      |
| Calibro sganciatore                               | 150 A a 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numero di contatti come contatto in scambio       | 30<br>5<br>10<br>20                                                                                                                                                                                                                                             |
| protezione motore aggiuntivo                      | Sottocarico<br>Tempo di avviamento prolungato<br>Rotore in stallo<br>Squilibrio di fase                                                                                                                                                                         |
| Tipo regolazione protezione termica Ir            | Regolabile, 9 valori                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ir] Regolazione protezione termica               | 70...150 A                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo temporizzazione protezione termica tr        | Regolabile                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [tr] temporizzazione protezione lungo ritardo     | 120 s a 1,5 x Ir 5<br>6,5 s a 6 x Ir 5<br>5 s a 7,2 x Ir 5<br>240 s a 1,5 x Ir 10<br>13,5 s a 6 x Ir 10<br>10 s a 7,2 x Ir 10<br>480 s a 1,5 x Ir 20<br>26 s a 6 x Ir 20<br>20 s a 7,2 x Ir 20<br>720 s a 1,5 x Ir 30<br>38 s a 6 x Ir 30<br>30 s a 7,2 x Ir 30 |
| memoria termica                                   | 20 minuti prima e dopo lo scatto                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo regolazione protezione corto ritardo Isd     | Regolabile                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Isd] Regolazione protezione corto ritardo        | 5...13 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo temporizzazione protezione corto ritardo tsd | Fissa                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo regolazione protezione istantanea Ii         | Fissa                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ii] Regolazione protezione istantanea            | 320 A                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo regolazione protezione guasto a terra Ig     | Regolabile, 9 valori                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ig] Regolazione protezione guasto a terra        | 0,6...1 x In per "In = 25 A"<br>0,3...1 x In per "In = 50 A"<br>0,2...1 x In per "In > 50 A"<br>Ig on/off                                                                                                                                                       |
| Tipo temporizzazione protezione guasto a terra tg | Regolabile, 5 valori                                                                                                                                                                                                                                            |
| [tg] temporizzazione protezione guasto a terra    | 0...0,4 s                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione differenziale                   | Senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| selettività logica ZSI                     | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numero di slot per gli ausiliari elettrici | 5 slot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| segnalazione locale                        | LED lampeggiante (verde) for pronto al funzionamento<br>LED 95% lth (rosso) for temperatura oltre il set point                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo display                               | Display LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di misura                             | Misuratore di energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| comunicazione dei dati                     | Indicatori di manutenzione<br>Valori medi massimi/valori medi minimi<br>Sequenza fase<br>Valori istantanei e richiesta<br>Richiesta corrente e alimentazione<br>Misura energia<br>Funzione immagine termica<br>Qualità alimentazione<br>Impostazioni protezione e allarme<br>Tabelle report storici ed eventi cronodatiati |
| Larghezza (L)                              | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altezza (H)                                | 161 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondità (D)                             | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| peso prodotto                              | 2,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Ambiente

|                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento                               | EN/IEC 60947-2                                                    |
| Categoria di sovratensione                         | III                                                               |
| classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II su Lato frontale                                        |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60664-1                                          |
| Grado Di Protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529                                      |
| Grado Di Protezione Ik                             | IK07 conforme aCEI 62262                                          |
| Temperatura Ambiente                               | -25...70 °C                                                       |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...85 °C                                                       |
| Umidità relativa                                   | 0...95 %                                                          |
| Altitudine di funzionamento                        | 0...2000 m senza riduzione<br>"2000 m...5000 m" con declassamento |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 14,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 11,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 20,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 2,120 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 4         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 8,900 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 32         |
| Confezione 3: altezza            | 45,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 83,200 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 125 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 19 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 102 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 4 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                           |
| Senza silicone                                                                                                     | No                                           |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |
| Aggiornabilità                                                                                               | Sì |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 58                                                 |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                 |



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.